

MGC-5010

Multigated
compressor



El MGC-5010 de **DBA SYSTEMS** es un multicompresor de audio para TV por cable de que permite mantener en forma automática el nivel de audio constante de todas las señales que el canal emite a través del cable.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- ✓ 10 canales mono
- ✓ AGC gatillado
- ✓ Indicador de reducción de ganancia
- ✓ Indicador de gatillado activo
- ✓ Tamaño compacto: 2 U de rack

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| | |
|-------------------------------------|--|
| Impedancia de entrada | >10 kohm bal. Opcinal 600 Ω con transformador |
| Impedancia de salida | <100 ohm bal. Opcinal 600 Ω con transformador |
| Niveles de entrada típico | para salida 0 dB: típ. : 0 dBm mín.: -20 dBm máx.: +15 dBm |
| Nivel de salida | típ.: 0 dBm máx.: + 3 dBm con compresor |
| Nivel de ruido | Mejor que -70 db @ 0 dBu |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz a 20KHz ± 0.1 dB |
| Diafonía | Por debajo del ruido |
| Distorsión armónica total | Máx. 0.05 % |
| Distorsión por intermodulación | Máx. 0.05% |
| AGC Rango de compresión | 30 dB |
| Relación de compresión | 10 : 1 |
| Tiempo de ataque | 30 mseg |
| Tiempo de recuperación no gatillado | 3 seg |
| Tiempo de recuperación gatillado | 30 seg |
| GATE nivel de activación | 25 dB por debajo del umbral |
| Indicadores | |
| de gatillado activo | Si |
| de reducción de ganancia | 25 dB en 4 pasos |
| Conectores | Jack 1/4" estéreo |
| Dimensiones | alto: 2 UR (unidades de rack) x 19" x 300 mm |
| Alimentación | 220 V 50 hz + 10%/-20% |

DBA Systems se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de este folleto

SoundCorp SRL: Av. Díaz Vélez 4066 (C1200AAU) Cap. Fed. Argentina- Tel.: (54-11) 4545-6800 / 4573-3969 - Fax: 4545-3668- E-mail: Ventas: sales@dbasys.com-Técnica: tech@dbasys.com- WebSite: <http://www.dbasys.com>