



# MXH-201

Portable Remote Mixer

**DBA** SYSTEMS® presenta la consola **MXH-201 Portable Remote Mixer**.

Este equipo de tan solo 3kg y dimensiones reducidas es ideal para realizar transmisiones desde exteriores: eventos deportivos, musicales, etc. Ofrece excelentes prestaciones y es de fácil operatividad.

## CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- ✓ 2 entradas de micrófono.
- ✓ 2 entradas auxiliares balanceadas.
- ✓ Conectores XLR-3/plug para mic's. (tipo combo)
- ✓ 4 salidas de auriculares.
- ✓ Híbrido telefónico incorporado.
- ✓ Entrada/Salida para interfaz celular.
- ✓ Vúmetro digital.
- ✓ Baterías recargables incorporadas.
- ✓ Fuente Phantom.



# MXH-201

<b>ENTRADAS DE MICRÓFONOS</b>	
Tipo de entrada:	Balanceada electrónicamente
Impedancia de entrada:	1 Kohms ( 600 Ohms nominal )
Respuesta en frecuencia:	20 Hz 20 KHz /-1,6dBm
Rango de la señal de entrada:	Con - 60 dBm / +5dBm - 22dbm / +15dBm
Tipo de conector:	“Combo” (XLR / Jack 6,3mm.)
Cantidad de entradas:	5
Fuente Phantom:	6 Volt (habilitación interna)
<b>ENTRADA AUXILIAR</b>	
Tipo de entrada:	Balanceada electrónicamente
Impedancia de entrada:	5 Kohms ( 600 Ohms nominal )
Respuesta en frecuencia:	20 Hz 20 KHz /-5dBm
Rango de la señal de entrada:	Con - 30dBm / +6dBm - 8dbm / +15dBm
Tipo de conector:	Jack 6,3 mm.
Cantidad de entradas:	1
<b>ENTRADA DE RETORNO</b>	
Tipo de entrada:	Balanceada a transformador
Impedancia de entrada:	600 Ohms
Nivel máximo de entrada:	+ 20dBm
Tipo de conector:	Jack 6,3 mm.
Cantidad de entradas:	1
<b>SALIDA DE AURICULARES</b>	
Potencia de Salida:	100 miliwats @ 32 Ohms
Impedancia de trabajo:	4 Ohms a 600 Ohms
Respuesta en frecuencia:	20 Hz 20 KHz /-5dBm
Tipo de conector:	Jack 6,3 mm.
Cantidad de salidas:	6 en tres grupos
MONITOR:	1 con selector de PFL
<b>HÍBRIDO Y DISCADOR TELEFONICO</b>	
Tipo de discado:	Tono/Pulso(selección interna)
Rechazo típico:	28 dBm @ 1Khz.
<b>ALIMENTACION</b>	
Alimentación de la red:	110 Volt C.A. 60 Hz +/- 5%
Alimentación de baterías internas:	9,6 Volt Recargables
Autonomía de baterías internas:	6 horas (nominal)
Tensión mínima de trabajo:	6,5 Volt +/- 5%
Tensión máxima de funcionamiento:	14 Volt +/- 5 %
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso:	3,2 Kilogramos
Medidas:	30,5 x 21 x 4,5 cm.

*DBA Systems se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de este folleto*

Av. Díaz Vélez 4066 (C1200AAU) Cap. Fed. Argentina- Tel.: (54-11) 4545-6800 / 4573-3969 - Fax: 4545-3668-  
E-mail: Ventas: sales@dbasys.com-Técnica: tech@dbasys.com-WebSite: http://www.dbasys.com